

附件 1

南充市妇幼保健计划生育服务中心

医用布类供货商采购项目技术参数、服务及其他商务要求

一、技术参数要求

序号	物资名称	产品规格	材料质量及检验值要求	单位
1	婴儿床套（湖兰平布）80*50	80*50, 枕套常规式样	纯棉平布, 纱支密度, C21S 72*60, 印染医院徽记图案 纤维含量: 100%棉 PH 检测值: 4.0-8.5 耐次氯酸盐漂白色牢度≥3 级 经向密度≥280 根/10CM±5% 纬向密度≥230 根/10CM±5% 金黄色葡萄球菌抑菌率>99% 大肠杆菌抑菌率>99% 白色念珠菌抑菌率>99%	床
2	湖蓝印花枕套（平纹）	50*75, 信封式样		个
3	湖蓝印花被套（平纹）	160*230, 端部开口		床
4	粉花猫卡通平布婴儿被套（平纹）	100*100, 开 60CM 的口子, 打三组带子		床
5	白坯布平布床单 170*270	170*270		床
6	护士服冬装（斜纹）	长袖长装	涤棉双面卡, 纱支密度, T/JC 45/2*21 138*71, 医用染色 3 级以上 金黄色葡萄球菌抑菌率>99% 大肠杆菌抑菌率>99% 白色念珠菌抑菌率>99%, PH 检测值: 4.0-8.5	件
7	男女医生服冬装（斜纹）	长袖长装		件
8	护士裤冬、夏（斜纹）	全松紧系带		条
9	男女医生服冬季套装（斜纹）	长袖短装+裤子		套
10	护士服冬季套装（斜纹）	长袖短装+裤子		套
11	工勤服冬套装（斜纹）	长袖短装+裤子	经向密度≥530 根/10CM±5% 纬向密度≥270 根/10CM±5%	套
12	护士帽（斜纹）	常规		顶
13	粉红涤府礼仪服	短袖长装	涤府, 纱支密度, T/JC 23*23 104*61, 医用染色 3 级以上 金黄色葡萄球菌抑菌率>99% 大肠杆菌抑菌率>99% 白色念珠菌抑菌率>99%, PH 检测值: 4.0-8.5	件
14	男女医生服夏装（斜纹）	短袖长装		件
15	护士服夏装（斜纹）	短袖长装		件
16	男女医生服夏季套装（斜纹）	短袖短装+裤子		套
17	护士服夏季套装（斜纹）	短袖短装+裤子		套
18	工勤服夏装（斜纹）	短袖长装	经向密度≥390 根/10CM±5% 纬向密度≥230 根/10CM±5%	件
19	工勤服夏套装（斜纹）	短袖短装+裤子		套
20	油绿纱卡接生巾（斜纹单层）	100*100	纤维含量: 棉 100 甲醛含量: ≤75 PH 值: 4.0-8.5 耐摩擦（干摩）色牢度: ≥3 级 耐摩擦（湿摩）色牢度: ≥3 级 耐水色牢度: ≥3 级 耐酸汗渍色牢度: ≥3 级 耐碱汗渍色牢度: ≥3 级 耐洗色牢度: ≥3 级 经向密度≥440 根/10CM±5%	张
21	油绿纱卡剖腹单（斜纹双层）	385*185(开洞的洞口周围 30CM 为双层)		张
22	油绿纱卡大包布（斜纹双层）	106*106		张
23	油绿纱卡外包布（斜纹双层）	100*100		张
24	油绿纱卡中单（斜纹单层）	200*100		张
25	油绿纱卡中单（斜纹双层）	200*100		张
26	油绿纱卡桌布（斜纹双层）	160*130		张
27	油绿纱卡桌布（斜纹双层）	205*140		张
28	油绿纱卡桌布（斜纹双层）	200*200		张

29	油绿纱卡桌布（斜纹双层）	180*180	纬向密度≥210 根/10CM±5%	张
30	油绿纱卡治疗巾（斜纹单层）	85*85		张
31	油绿纱卡治疗巾（斜纹单层）	100*100		张
32	油绿纱卡小包布（斜纹双层）	60*60		张
33	油绿纱卡裤腿（斜纹单层）	120*120		张
34	油绿纱卡大单（斜纹双层）	100*80		张
35	油绿纱卡大包布（斜纹双层）	85*85		张
36	油绿纱卡人流洞巾（斜纹单层）	80*80		张
37	油绿纱卡人流洞巾（斜纹双层）	95*140，洞口周围为 双层		张
38	油绿纱卡中包布（斜纹双层）	80*60		张
39	油绿纱卡器械包布（斜纹双层）	130*130		张
40	油绿纱卡脚桶（斜纹单层）	70*90*50		张
41	油绿纱卡手术衣（斜纹普通式）	普通式，袖子双层		件
42	油绿纱卡手术衣（斜纹普通式）	普通式，袖子单层		件
43	湖兰印花床罩（斜纹）	210*93*11cm	异味：无 纤维含量：100%纯棉 甲醛含量：≤75 PH 值：4.0-8.5 可分解致癌芳香胺染料：禁用 耐干摩擦色牢度：≥3 级 耐湿摩擦色牢度：≥2-3 级 耐水色牢度：≥3 级 耐酸汗渍色牢度：≥3 级 耐碱汗渍色牢度：≥3 级 水洗尺寸变化率：经向±5 纬向 ±5 经向密度：≥440 根/10CM 纬向密度：≥210 根/10CM 经向线密度英制支数：21S±5% 纬向线密度英制支数：C21S±5% 单位面积质量（平方米克重）：≥ 180	床
44	湖兰纱卡氧气瓶罩（斜纹）	155*100	纤维含量：棉 100 甲醛含量：≤75 PH 值：4.0-8.5 耐摩擦（干摩）色牢度：≥3 级 耐摩擦（湿摩）色牢度：≥3 级 耐水色牢度：≥3 级 耐酸汗渍色牢度：≥3 级 耐碱汗渍色牢度：≥3 级 耐洗色牢度：≥3 级 经向密度≥440 根/10CM±5% 纬向密度≥210 根/10CM±5%	个
45	油绿加厚纱卡巡回衣（斜纹双 层）	常规 S—3XL	纱支密度，C20*16*128×60，医用 染色 3 级以上，	件

			PH 检测值: 4.0-8.5 经向密度 ≥ 500 根/10CM $\pm 5\%$ 纬向密度 ≥ 230 根/10CM $\pm 5\%$	
46	油绿纱绢洗手衣裤 (斜纹)	常规 S—3XL	纱支密度, C21S*100 $\times$ 50, 医用染色 3 级以上, PH 检测值: 4.0-8.5 经向密度 ≥ 390 根/10CM $\pm 5\%$ 纬向密度 ≥ 190 根/10CM $\pm 5\%$	套
47	头花 HD-0164 (蓝色)	常规		个
48	枕芯	700G		个

二、其他要求

- 1、产品面料：（床单、被套、枕套、手术敷料）用布应为 100%纯棉，需要印制医院徽记名称，面料不起毛不起球，且耐高温蒸煮，需要保证产品洗涤缩水后采购方能够正常使用；（床单，被套，枕套）面料具有抑菌性能，符合本项目相关技术要求；
- 2、医护人员工作服需绣制医院徽记；
- 3、本次招标产品需提供纤维检验部门出具的合格检验报告及检测机构资质认证复印件；
- 4、“★”号项检验报告的各项检验值必须完全满足要求。

序号	提供相关 布类面料 检验报告	面料密度	检验项目	检验依据	检验值要求
★1	平布坯布	C21s 72*60	纱支密度	GB/T 4668-1995	经向密度: ≥ 280 根/10CM 纬向密度: ≥ 230 根/10CM
★2	漂白平布	C21s 72*60	PH 值、耐次氯酸盐漂白色牢度	GB 18401-2010 GB/T 7069-1997	甲醛含量: ≤ 75 PH 值合格范围: 4.0-8.5 耐次氯酸盐漂白色牢度: ≥ 3 级
★3	漂白纱卡	C21S 112*58	PH 值、耐次氯酸盐漂白色牢度	GB 18401-2010 GB/T 7069-1997	甲醛含量: ≤ 75 PH 值合格范围: 4.0-8.5 耐次氯酸盐漂白色牢度: ≥ 3 级
★4	漂白平布	C21s 72*60	抑菌率	GB/T 20944.3-2008	金黄色葡萄球菌抑菌率 $>99\%$ 大肠杆菌抑菌率 $>99\%$ 白色念珠菌抑菌率 $>99\%$
★5	漂白纱卡	C21S 112*58	抑菌率	GB/T 20944.3-2008	金黄色葡萄球菌抑菌率 $>99\%$ 大肠杆菌抑菌率 $>99\%$ 白色念珠菌抑菌率 $>99\%$
★6	湖蓝平布	C21s 72*60	纤维含量、PH 值、耐次氯酸盐漂白色牢度	GB 18401-2010 GB/T 2910.1-2009 FZ/T 01057.1-4-2007 GB/T 29862-2013 GB/T 7069-1997	纤维含量: 100%棉 PH 值合格范围: 4.0-8.5 耐次氯酸盐漂白色牢度: ≥ 3 级
★7	床罩	C21S 112*58	异味、纤维含量、甲醛含量、PH 值、可分解致癌芳香胺染料、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、水洗尺寸变化率、	GB/T29256.5-1012 方法 B、GB/T4669-2008 方法 6、 GB/T4668-1995、 BG/T22796-2009、FZ/T 01057.1-4-2007、 GB18401-2010、GB/T 29862-2013	异味: 无 纤维含量: 100%纯棉 甲醛含量: ≤ 75 PH 值: 4.0-8.5 可分解致癌芳香胺染料: 禁用 耐干摩擦色牢度: ≥ 3 级 耐湿摩擦色牢度: $\geq 2-3$ 级 耐水色牢度: ≥ 3 级 耐酸汗渍色牢度: ≥ 3 级 耐碱汗渍色牢度: ≥ 3 级 水洗尺寸变化率: 经向 ± 5 纬向 ± 5 经向密度: ≥ 440 根/10CM 纬向密度: ≥ 210 根/10CM 经向线密度英制支数: $21S \pm 5\%$ 纬向线密度英制支数: $21S \pm 5\%$ 单位面积质量(平方米克重): ≥ 180
★8	湖蓝平布	C21s 72*60	抑菌率	GB/T 20944.3-2008	金黄色葡萄球菌抑菌率 $>99\%$ 大肠杆菌抑菌率 $>99\%$ 白色念珠菌抑菌率 $>99\%$

★9	湖蓝纱卡	C21S 112*58	抑菌率	GB/T 20944.3-2008	金黄色葡萄球菌抑菌率>99% 大肠杆菌抑菌率>99% 白色念珠菌抑菌率>99%
★10	油绿纱卡布	C21S 112*58	纤维含量、甲醛含量、PH 值、耐摩擦（干摩）色牢度、耐摩擦（湿摩）色牢度、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐洗色牢度、经向密度、纬向密度	GB 18401-2010、GB/T 4668-1995、FZ/T 01057.2-4-2007、GB/T 29256.5-2012、GB/T 3920-2008、GB/T 3921-2008	纤维含量：棉 100 甲醛含量：≤75 PH 值：4.0-8.5 耐摩擦（干摩）色牢度：≥3 级 耐摩擦（湿摩）色牢度：≥3 级 耐水色牢度：≥3 级 耐酸汗渍色牢度：≥3 级 耐碱汗渍色牢度：≥3 级 耐洗色牢度：≥3 级 经向密度≥440 根/10CM±5% 纬向密度≥210 根/10CM±5%

备注：中标单位与采购人签订合同前，必须向院方提供“★”号标识的检验报告原件查验，无法完整提供将以虚假应标处理，将取消中标资格并追究法律责任。

三、投标样品

（一）、样品递交

递交截止时间：所有投标人的样品都必须按招标文件中规定的投标截止时间之前送达；采购人将拒绝接收在截止时间之后递交的样品。

（二）、样品接收

1、递交样品起止时间及递交地点：同投标邀请。

2、采购人在招标文件中规定递交时间和地点统一接受投标人递交的样品，并做递交记录，投标人的代表需在递交记录上签字确认。

（三）、样品技术要求

1、投标人应按招标文件中规定的时间提交招标文件中规定数量的样品作为评标及最终验货的比对依据。

2、投标样品本身不能有可以识别投标人的任何标记，若有可识别标记，则终止投标人资格。

3、若投标人提供的样品与招标文件要求不符合、样品不齐全或未提供样品的，则表示投标人自动放弃投标资格；

(四) 投标样品数量及要求

序号	名称	规格	参数	单位	数量
7	男女医生服冬装（斜纹）	长袖长装	涤棉双面卡， T/JC 45/2*21 138*71	件	1
3	湖蓝印花被套（平纹）	160*230cm	平布 C21×21 × 72×60	床	1
2	湖蓝印花枕套（平纹）	50*75cm	平布 C21×21 × 72×60	个	1
43	湖兰印花床罩（斜纹）	210*93*11cm	纯棉，纱卡 C21S 112*58	床	1
41	油绿纱卡手术衣（斜纹普通式）	普通式（袖子双层）	纯棉，纱卡 C21S 112*58	件	1

附件 2

采购文件书装订顺序

- 1、封面（公司、项目、联系人、联系方式）；
- 2、目录；
- 3、报价一览表；
- 4、企业营业执照（复印件）；
- 5、具有独立法人资格；
- 6、本项目不接受联合体投标。
- 7、法定代表人授权书、暨经办人授权书，法人、经办人身份证（复印件）；
- 8、售后服务承诺书
- 9、其他采购公告要求的资料
- 10、封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

附件 3

南充市妇幼保健计划生育服务中心
医用布类供应商采购项目报价一览表

序号	商品名称	技术指标及要求	单位	数量	备注
	合计				

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2. “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3. “报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日期：

附件 4

法定代表人授权书

_____ :

本授权声明：XXX（单位名称），XXX（法定代表人姓名、职务）授权 XXX（被授权人姓名、职务）为我方参加 XXX 项目（采购编号：XXX）谈判采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关谈判、报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

供应商名称：XXX（盖单位公章）
法定代表人（签字或盖章）：XXX
授权代表签字：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

附件 5

供应商基本情况表

供应商名称						
注册地址					邮政编码	
联系方式	联系人				联系电话	
	传真				网址	
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		联系电话	
技术负责人	姓名		技术职称		联系电话	
成立时间			员工总人数：			
企业资质等级			其中	项目经理		
营业执照号				高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

承诺函

： 我公司作为本次采购项目的供应商，根据谈判文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目谈判文件中规定的实质性要求，如对谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对谈判文件有异议的同时又参加谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33 号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在响应文件中全面如实反映。

六、响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目谈判采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合谈判文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日 期：XXX 年 XXX 月 XXX 日

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、建设工程招标投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、建设工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、建设工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

- 1、不与其他投标人相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；
- 2、不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；
- 3、不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；
- 4、竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
- 5、保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；
- 6、保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、建设工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；
- 7、保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；
- 8、保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；
- 9、保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

- 1、对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；
- 2、对本厂家、商家、公司相关工作人员做出严肃处理；
- 3、对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院

造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式贰份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）

法人代表或委托代理人（承诺人）